

- * Elektrolityczne znakowanie elementów metalowych różnych kształtów i rozmiarów. Możliwość znakowania literami, numerami, znakami firmowymi, skalami, datą.
- * Szybkie ustawienie pomiędzy automatyczną i ręczną operacją.
- * Różne napięcie znakowania 12/18/24 V.
- * Precyzyjne dopasowanie napięcia znakowania dla metali kolorowych i aluminium.
- * Przeznaczony dla średnich i dużych produkcji.
- * Posiada sygnalizator optyczno-dźwiękowy oznajmiający koniec czasu znakowania
- * Znakuje duże powierzchnie.
- * Trwałe znakowanie.

Nowości w Signomacie S100 :

- * Mikroprocesor - sterowanie
- * Cyfrowy wyświetlacz z doskonale podświetlanymi parametrami
- * Elektroniczna ochrona zwarcia

NOWOŚĆ

A class better!



Znakowanie jest proste, szybkie i całkowicie bezpieczne dla człowieka. Elektrolityczne znakowanie jest możliwe na powierzchniach płaskich, wypukłych, wklęsłych lub okrągłych, kolorystyką - jasną lub ciemną.

AKCESORIA

Dodatki

Szablony



Szerokie możliwości fototechniczne

Stemple



Różne kształty geometryczne

Zestaw podstawowy



Elektrolity



W zależności od metalu
Art.-Nr.: 22.001
do
Art.-Nr.: 22.038

Neutralizatory



Art.-Nr.: 22.102

Filc



Możliwość wycinania różnych kształtów
375 x 500 mm
Art.-Nr.: 22.150


Dozownik neutralizatora



Dla szybkiej, ekonomicznej i czystej pracy
Art.-Nr.: 22.156



Rozbudowa systemu



Art.-Nr.: 56.072

Stolik mocujący dla krótkich serii

- * precyzyjne umieszczenie znakowanego elementu
- * odpowiedni dla małych serii
- * stabilne umiejscowienie szablonu
- * szybka zmiana rodzaju produkcji



Art.-Nr.: 56.075

Stojak pneumatyczno - półautomatyczny

- * dla średnich i dużych produkcji
- * rozbudowa do pół lub pełnej automatyzacji
- * stabilna siła nacisku
- * doskonale dostosowany szablon do siły nacisku
- * szybka zmiana rodzaju produkcji
- * precyzyjne umieszczenie znakowanego elementu
- * głowica pracuje w zakresie do 370 mm w osi Z



Art.-Nr.: 35.005

Elektrolityczna pompa do stojaka pneumatyczno-półautomatycznego

- * precyzyjne dozowanie elektrolitu
- * zawsze wysoka jakość znakowania poprzez równomierne dozowanie elektrolitu
- * dostosowuje ilość elektrolitu do potrzeb

SIGNOMAT S100 - Dane techniczne

Wymiary :	265, 95, 275mm
Zasilanie:	115/230 V 50/60 Hz (możliwość ustawienia)
Napięcie pracy:	12 V/18V/24V
Natężenie pracy:	6 A
Kolor trawienia:	ciemny lub jasny
Moc:	100 VA
Waga:	4,4 kg
Poziom hałasu:	20 dB
Możliwe funkcje:	- ręczne znakowanie z automatycznym uruchamianiem - ręczne znakowanie z nożnym włącznikiem - pneumatyczny starter poprzez nożny włącznik